PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200cm



COMPOSIZIONE



SIMBOLO

DESCRIZIONE

Corpo illuminante su pensilina tipo FOMEI ottica CMO con scorgente a led dotte seguenti caratteristiche:
Flusso: 4000 lm
Corrente di alimentazione: 400mA
Numero di moduli: 3
Tipo di ottica: LP33
Temperatura di colore: 4000 °K
Resa cromatica: ≥80

COMPOSIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

Corpo illuminante su palo H=8m tipo FOMEI ottica CMO con scorgente a led dotte seguenti caratteristiche:
Flusso: 4000 lm
Corrente di alimentazione: 400mA
Numero di moduli: 3
Tipo di ottica: LP33
Temperatura di colore: 4000 °K
Resa cromatica: ≥80

CLS 1000 cad
DIN EN 1433 - 1000 kN

CLS 1000 cad
DIN EN 1433 - 1000 kN
carrabile

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
1	Canalina ad alta portata in calcestruzzo
2	Canalina in calcestruzzo
3	Griglia in ghisa sferoidale
4	Asse Tipologia 1 (Ø 500 mm) di impianto (Ø 400 /Ø 500 mm)
5	Asse Tipologia 2 (Ø 500 mm) e cavidotti (Ø 400 mm)
6	Asse Tipologia 3 (Ø 500 mm) di impianto (Ø 400 mm) e cavidotti
7	Pozzetto rompi tratta
8	Pozzetto con sifone
9	Pozzetto di ispezione
10	Pozzetto di prelievo
11	Asse Tipologia 4
12	Asse Tipologia 5
13	Asse Tipologia 6
14	Asse Tipologia 7
15	Asse Tipologia 8